HyFlex® 11-917 / 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)

MECHANIKSCHUTZ | ÖL ABWEISEND | LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
11-917	Gestrickt	13	Nylon	Nitril	¾-Beschichtung	Strickbund	Blau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-919	Gestrickt	13	Nylon	Nitril	Vollbeschichtet.	Strickbund	Blau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage von Haushaltsgeräten
- Allgemeine Werks- und Maschinenwartung
- Herstellung und Handhabung von Leichtmetall
- Metallherstellung
- Qualitätskontrolle

BESCHREIBUNG

- Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
- Geraute Nitril-Beschichtung.
- Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.

EN 388: 2016 4121A EN 388: 2003 4121

KATEGORIE II

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100 No 3357CIT CITEVE

Druckdatum: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell