ActivArmr® 80-813

TECHNISCHES DATENBLATT

Spezialzwecke

Druckdatum 31-08-2017

Handschuhmaterial
- Neoprenschaum (Beschichtungs- material)
- Modacryl (Träger- material)
- Glasfaser (Träger- material)
- Kevlar® (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe
Sensibilisatoren
- Zinkdibutyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006
Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften
- Flammfest
- Exzellente Schnittfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Waschmaschinenfest
- Lichtbogenüberschlag: HRC 2

EN-Testdaten

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	5	4	2		
EN388:2016	2	X	4	2	C	

Brennbarkeit:
Performance level 4 Nachbrennzeit <2s, Nachglimmzeit <5s
Kontaktwärmewiderstand:
Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s
Konvektionswärmewiderstand:
Performance level 2 Wärmeübertragungsindex >7s
Strahlungswärmewiderstand::
Performance level 1 Wärmeübertragungszeit >7s

Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:
Performance level 1 >10 droplets
Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:
Leistungsstufe 0

Konformität mit europäischen Vorschriften
Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003,EN 407:2004
Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).
EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen
Handschutz (mechanische und thermische Risiken)
Nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe von beweglichen oder gezackten Klingen.
Nicht geeignet als Chemikalienschutz.

Lagerung
Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger-material	Beschichtungs- material	Beschichtungsart/-profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	13	Modacryl Glasfaser Kevlar®	Neoprenschaum	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarze Beschichtung auf grünem/gelbem Träger	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell