

# HyFlex® 11-518

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ



ЛЕГКИЙ

СТИЛЬ #	КОНСТРУКЦИЯ	GAUGE	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП/СТИЛЬ ПОКРЫТИЯ	СТИЛЬ МАНЖЕТЫ	ЦВЕТ	РАЗМЕР ПО EN	ДЛИНА, ММ	УПАКОВКА
11-518 	Вязаные	18	Спандекс Нейлон Технология Dyneema® Diamond Technology	Полиуретан	Ладонная часть с покрытием	Трикотажная манжета	Синий	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265	12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке



Сверхлегкая перчатка стойкая к порезам

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Окончательная сборка
- Манипулирование мелкими или сверхтонкими деталями с острыми кромками и сборка компонентов из них
- Сборка отлитых деталей
- Механическая обработка – специальные металлические смеси
- Упаковочные работы с риском пореза
- Штамповка – легкие и сухие детали
- Монтаж и крепление проволокой




## ОПИСАНИЕ

- Первые перчатки 18-го класса вязки с увеличенным сроком службы за счет защиты от пореза и истирания на уровне 3 по ГОСТ Р EN 388-2009
- Использование волокна Dyneema® Diamond Technology и тонкого полиуретанового покрытия обеспечивает заметное повышение подвижности и тактильной чувствительности руки при выполнении работ, связанных с риском пореза.
- Сверхтонкая ткань и удобная посадка, обеспечиваемая в том числе D3-вязкой мизинца, создают ощущение работы голыми руками.
- Мягкая сверхлегкая бесшовная основа "дышит", сохраняя руки в прохладе и сухости, и гарантирует повышенную эластичность и чувствительность кончиков пальцев, а также улучшенный комфорт работы.
- Полный ассортимент размеров (6-11) позволяет каждому работнику выбрать хорошо сидящую и удобную перчатку.
- В ходе эксплуатационных испытаний почти 70% работников предпочли HyFlex® 11-518 более толстым перчаткам.

## УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Dyneema®  
Diamond  
Technology



КАТЕГОРИЯ II

Дата издания: 08-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu