HyFlex® 11-624

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ





STYLE#	CONSTR- UCTION	GAUGE	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	FINISHING	CUFF STYLE	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKA- GING
11-624	Вязаные	13	Нейлон Lycra® Dyneema®	Полиуретан	Ладонная часть с покрытием	Трикотажная манжета	Черный и серый	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 пар в полиэтил- еновом пакете, 12 полиэтил- еновых пакетов в картонной коробке



Высокая эластичность, повышенная стойкость к порезам

PRIMARY INDUSTRIES















- Производство стекла
- Сборка белых товаров
- Производство пластмассовых изделий литьем под давлением или прессованием
- Автомобильная промышленность
- Сборка металлических деталей и компонентов
- Манипулирование предметами с острыми кромками, предварительная сборка, резка небольших сухих или слегка замасленных деталей, техническое обслуживание

DESCRIPTION

- Перчатки HyFlex® 11-624 обеспечивают комфорт работы и не стесняют ловкость рук. Легкие в носке в течение долгих часов рабо-ты, они к тому же создают у пользо-вателя "ощущение прохлады".
- Осо-бый состав смеси полиуретанового покрытия перчатки обеспечивает ее эластичность и хорошую приле-гаемость к руке, а также надежный захват сухих и слегка замасленных предметов для более безопасного манипулирования ими в самой раз-ной производственной среде.
- Подкладка связана из пряжи, включающей волокно Dyneema®, the world's strongest fiber™ (самое прочное волокно в мире). Благодаря этому она обеспечивает повышенную стойкость к порезам, что необходимо для безопасного манипулирования деталями с острыми кромками, а также для сборки узлов из них.

FEATURED TECHNOLOGY

Dyneema®





КАТЕГОРИЯ II

Дата издания: 08-04-2017

