

HyFlex® 11-630 11-638

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

 ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

M СРЕДНИЙ

СТИЛЬ #	КОНСТРУКЦИЯ	GAUGE	МАТЕРИАЛ ОСНОВЫ	МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ	ТИП/СТИЛЬ ПОКРЫТИЯ	СТИЛЬ МАНЖЕТЫ	ЦВЕТ	РАЗМЕР ПО EN	ДЛИНА, ММ	УПАКОВКА
11-630	Вязаные	13	Нейлон Lycra® Полиэтилен с высокими рабочими характеристиками Хлопок Kevlar®	Полиуретан	Ладонная часть с покрытием	Трикотажная манжета	Серый	6, 7, 8, 9, 10, 11	215 - 275	12 пар в полиэтиленовом пакете, 12 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке



Гибкость в сочетании с превосходной стойкостью к порезам с целью обеспечения оптимальной производительности

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство стекла
- Авиационная промышленность
- Сборка белых товаров
- Производство пластмассовых изделий литьем под давлением или прессованием
- Сборка металлических деталей и компонентов
- Работа с металлическими деталями с острыми или неровными кромками

ОПИСАНИЕ

- Основы перчаток HyFlex® 11-630 и 11-638 имеют структуру пряжи, содержащую оптимальное долю полиэтилена с высокими рабочими характеристиками. Это обеспечивает их высокие уровни стойкости к порезам, необходимые для безопасного контроля, манипулирования и сборки деталей с острыми кромками.
- Использование волокна Lycra® в подкладках перчаток трех моделей, а также их полиуретановое покрытие, придает им превосходную эластичность и обеспечивает их удобную посадку.
- Особый состав смеси полиуретанового покрытия перчатки обеспечивает надежный захват сухих или слегка замасленных предметов.
- Состав смеси полиуретанового покрытия тоже способствует повышению износостойкости рабочей поверхности этих перчаток.



EN 388:2003
4443

КАТЕГОРИЯ II

Дата издания: 07-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu