PowerFlex® 80-658

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Защита от порезов

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток

- Натуральный каучук (Материал покрытия)
- Нержавеющая сталь (Материал основы)
- Нейлон (Материал основы)
- Стекловолокно (Материал основы)
- Хлопок (Материал основы)
- Kevlar® (Материал основы)

Возможные вредные компоненты

Сенсибилизирующие вещества

- Протеины натурального каучука (в покрытии и в эластичной манжете)
- Диэтилдитиокарбамат цинка

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

- Очень высокая стойкость к порезам
- Великолепный захват сухих предметов
- Хороший захват влажных предметов
- Комфортные
- Покрытие не пропитывает основу или не проникает через нее насквозь

Данные испытаний EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	5	4	3		
EN388:2016	X	X	4	3	E	

Вопламеняемость:

Performance level X (test not applicable)

Устойчивость к контактному теплу:

Эксплуатационные уровни 2 Контактная температура 250°C >15s

Устойчивость к конвективному теплу:

Performance level X (test not applicable)

Устойчивость к лучистому теплу:

Performance level X (test not applicable)

Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла:

Performance level X (test not applicable)

Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:

Эксплуатационные уровни X (test not applicable)

Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 407:2004,EN 388:2003

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения

Защита рук (от механических воздействий)

Не использовать для защиты от пламени и от температур < -30 °C или > 160 °C

Не использовать для защиты от химикатов

Не использовать для защиты от масел и смазочных материалов

Хранение

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

(*)

Конструкция	Класс вязки	Материал основы	Материал покрытия	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Вязаные	7	Нержавеющая сталь Нейлон Стекловолокно Хлопок Kevlar®	Натуральный каучук	Покрытие на 3/4 длины, нанесенное методом макания	Длинная трикотажная манжета	Синее покрытие на лилово-зеленой основе	6, 7, 8, 9, 10, 11	260 - 295	12 пар в полиэтиленовом пакете; 6 пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell