ActivArmr® 80-813

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Специального назначения

Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток

- Вспененный неопрен (Материал покрытия)
- Модакриловый (Материал основы)
- Стекловолокно (Материал основы)
- Kevlar® (Материал основы)

Возможные вредные компоненты

Сенсибилизирующие вещества

- Диэтилдитиокарбамат цинка

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

- Стойкость к пламени
- Великолепная стойкость к порезам
- Высокий уровень комфорта
- Можно стирать
- Дуговой разряд: категория опасности 2

Данные испытаний EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	5	4	2		
EN388:2016	2	X	4	2	C	

Воспламеняемость:

Performance level 4 Время остаточного горения <2s, Время остаточного тления <5s

Устойчивость к контактному теплу:

Эксплуатационные уровни 1 Контактная температура 100°C >15s

Устойчивость к конвективному теплу:

Performance level 2 Показатель передачи тепла >7s

Устойчивость к лучистому теплу:

Performance level 1 Передача тепла >7s

Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла:

Performance level 1 >10 droplets

Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:

Эксплуатационные уровни 0

Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003,EN 407:2004

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Область применения — ограничения

Защита рук (от механических и температурных воздействий)

Не использовать вблизи движущихся или зазубренных лезвий

Не использовать для защиты от химикатов

Хранение

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция	Класс вязки	Материал основы	Материал покрытия	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Вязаные	13	Модакриловый Стекловолокно Kevlar®	Вспененный неопрен	Ладонная часть с покрытием	Трикотажная манжета	Черное покрытие на зеленой или желтой основе	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260	12 пар в полиэтиленовом пакете; 12 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell